

**FICHA TÉCNICA**  
**DATASHEET**



**LÍNEA DE VIDA**  
**VERTICAL**



## KIT LINEA DE VIDA VERTICAL VERTICAL LIFE LINE

El **kit línea de vida vertical** es un equipo de protección individual indicado para trabajos en los que exista un riesgo de caída.

The **vertical life line kit** is an individual protection equipment indicated for works in which there is a risk of falling.

## CLIMAX ROC

El **dispositivo anticaídas deslizante ClimaxRoc** puede ser utilizado en cualquier punto de la cuerda, pudiendo usar el equipo durante el ascenso y descenso sin manipularlo.

The guided type fall arrester can be fitted to the rope at any point and can be used hands-free when travelling up or down the rope.

Permite utilizar cuerdas de 11 a 12.5 mm homologadas.

Homologated rope diameter range: 11/12.5 mm.

El equipo puede ser fijado en cualquier posición.

The equipment can be fixed in any position.

Compatible con cuerda semiestática de 11 mm que Productos Climax ofrece, apta para utilizar bajo normativa EN 353-2:2002.

It can be used with a 11mm semistatic rope that Productos Climax offers under the normative EN 353-2:2002

**Material:** Aluminio.

Material: Aluminium

**Acabado:** Anonizado.

Finish: Anonised

**Peso:** 168 gr.

Weight: 168 g.

Permite realizar tareas de autorescate.

Suitable for self-rescue techniques.

**Normas:** EN 353-2:2002 Ø11-12,5 mm  
EN 358:1999 Ø12-12,5 mm

Norms: EN 353-2:2002 Ø11-12,5 mm  
EN 358:1999 Ø12-12,5 mm

## KH ALU

Conector en forma de D que facilita la conexión y favorece el posicionamiento correcto del aparato según el eje longitudinal. Sistema de bloqueo automático, ideal para manipulaciones frecuentes. Desbloqueo en tres tiempos: empujar, hacer girar el casquillo de seguridad y presionar.

D-shaped connector that makes easier the connection and favors the correct positioning of the device along the longitudinal axis. Automatic locking system, ideal for frequent manipulations. Release in three stages: push rotate the safety cap and press.

**Material:** Aluminio

Material: Aluminium

**Diámetro de abertura:** 20 mm

Gate opening: 20 mm

**Carga mínima de rotura:** 20 kN

MBL: 20 kN

**Peso:** 87 g

Weight: 87 g

**Normativas:** EN 362:2004

Norms: EN 362:2004

## Conector 49 Connector 49

El conector Climax 49 constituye un componente para formar un sistema anticaídas seguro. Está concebido para emplearse como conexión entre los diferentes componentes de un sistema anticaídas o de sujeción, y a su vez, para conectar todo el sistema al punto de anclaje de la estructura de trabajo.

Conector de anclaje (clase A) fabricado en aluminio, con cierre automático, mediante la acción del muelle resorte interior, y bloqueo automático. Con este sistema de cierre se impide totalmente el desbloqueo involuntario o accidental del conector, obligando al usuario a realizar dos operaciones manuales voluntarias y consecutivas para desengancharse.

Carga de rotura mínima: 20 kN

Diámetro de abertura: 60 mm.

Peso: 0.530 kg.

Normas: EN 362:2004

The connector Climax 49 is a component of a safe fall protection or restraining system. The connector is designed to connect the various components of a fall protection or restraining system and to connect the entire system to the anchorage point on the structure where the user is working.

The Climax connector 49 is an anchor connector (Class A) made of aluminum. It has fully automatic locking and safety blocking mechanisms. The clocking and blocking systems are designed to fully prevent accidental or involuntary unblocking of the connector by forcing users to carry out two consecutive voluntary operations to detach themselves.

Minimum breaking load: 20 kN

Opening diameter: 60 mm.

Weight: 0.530 kg.

Norms: EN 362:2004

250  
mm



140 mm

## Cuerda Semiestática Semistatic rope

Para uso vertical con dispositivos anticaídas apropiados al diámetro de esta cuerda.

Material: Poliamida

Terminaciones: bucle cosido para anclaje, nudos terminales o corte.

Clase A

Diámetro: 11 mm

Longitud: A demanda

Normativa: EN 1891

For vertical use with fall arrest devices appropriate to the diameter of this rope.

Material: Polyamide

Finishings: Vertical flexible anchoring line

Class A

Diameter: 11 mm.

Length: Under request

Norms: EN 1891

**KIT**  
**LINEA DE VIDA VERTICAL**  
**VERTICAL LIFE LINE**




**Conector 49**  
**Connector 49**



**Cuerda Semiestática**  
**Semistatic rope**

**Extensión de cinta**  
**Strap extension**



**CLIMAX ROC**



**KH ALU**